

ELİKS SP3 – DOĞAL KİREÇ KORUMA SİSTEMİ



Suyun minerallerine dokunmadan, özellikle de lezzet kilidi olan magnezyumu koruyarak mükemmel lezzette sulu uygulamalar (çorba, sulu yemek, sos) ve soğuk/sıcak içecek hazırlamanızı sağlarken ekipmanların kireçlenmesini engelleyebileceğinizi biliyor muydunuz !



Uygulamalar

Sert Kireçlenme önleme

- 10–13,200 litre/gün kapasite seçenekleri
- pH'ı değiştirmedüğinden her tip içecek sistemine uygun
- Sert kalıntılı kireçlenmeyi tamamen engeller
- Mevcut sertleşmiş kireçlenmeyi çözer
- Lezzetin anahtarı magnezyum dahil tüm mineralleri korur
- Uzun kullanım ömrü — sistem değişimi aralığı 2 yıl
- Bakım gerektirmez
- Çok düşük işletme maliyeti
- Sürekli takip ve kontrol servis garantisi
- By-pass ayarı veya uygulaması gerektirmez

Model	Günlük Su kapasitesi	Bağlanabilecek musluk toplamı	Debi	Mineral miktarı	Öçlü Çap x Yükseklik
Scale Guard BB20	650*	3	400 lt/saat	1 lt	20 cm x 65 cm
Scale Guard 500B1	850	4	500 lt/saat	1 lt	20 cm x 45 cm
Scale Guard 500B	1200	5	500 lt/saat	2 lt	20 cm x 55 cm
Scale Guard 500	1200	6	750 lt/saat	2 lt	20 cm x 95 cm
Scale Guard 1000B	3000	6	1000 lt/saat	3 lt	25 cm x 55 cm

* Günde en az 10 lt tüketmelidir.

Onay & Uygunluk

- Bs6920 onaylı
- WQA-NSF/ANSI-61: İçme suyu sistem bileşenleri



57 °F sertliğinde bile KİREÇLENME YOK
Scale Guard 500B tam otomatik self-servis 4600i otomat ünitesini koruyor

Ortalama sertlik Türkiye genelinde 15–045 Fransız serliği aralığındadır

Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçin
www.eliks.com.tr